

SC292 PAŘEZOVÁ FRÉZA



SYSTÉM PŘÍTOMNOSTI OPERÁTORA.

Dotykový joystick pro pohyb frézovacího ramene na stranu, zvedání/spouštění ramene a pohon frézovacího kotouče jsou vybaveny funkcí přítomnosti obsluhy. Tento uživatelsky přívětivý systém přítomnosti obsluhy zvyšuje bezpečnost obsluhy.



PRAKTICKÝ SERVIS KLÍNOVÝCH ŘEMENŮ.

Řemeny stroje SC292 lze servisovat z jedné strany stroje, přičemž hnací řemeny frézy jsou nastavitelné pomocí pohyblivých řemenic. Navíc lze každou sadu řemenů seřizovat nezávisle, aniž by bylo ovlivněno seřazení ostatních řemenů.



ŘÍDICÍ SYSTÉM SMARTSWEEP™.

Patentovaný řídicí systém SmartSweep™ sleduje otáčky motoru a automaticky upravuje rychlost frézovacího kola tak, aby se maximalizoval výkon a zároveň se snížilo namáhání motoru.



DVOURYCHLOSTNÍ POJEDZ. Obsluha může zvolit vysokou nebo nízkou rychlost pojezdu. 0 - 133 fpm (0 - 40,5 m/min), aby rychleji nebo zvolit pomalejší rychlost v blízkosti pařezu pomocí nastavení nízkého rozsahu 0 - 66 fpm (0 - 20,1 m/min).



ZAČNĚTE SNADNĚJI. Fréza je vybavena motorem o výkonu 26,5 k (20 kW) Kohler EFI, SC292 dobře startuje i za chladného počasí, a oproti srovnatelným benzínovým motorům s karburátorem poskytuje lepší úsporu paliva



ŘEZNÝ SYSTÉM YELLOW JACKET™.

Exkluzivní řezací systém Yellow Jacket společnosti Vermeer je navržen tak, aby poskytoval rychlejší a snadnější servis, a také prodlouženou životnost frézovacích držáků a zubů.

SC292 PAŘEZOVÁ FRÉZA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka: 110 palců (279,4 cm)

Šířka (s dvoumontáží): 49,8 palce (126,5 cm)

Šířka (bez dvoumontáže): 35 palců (88,9 cm)

Výška: 132,1 cm (52 palců)

Hmotnost: 553,4 kg (1220 lb)

Hmotnost (s dvoumontáží): 1280 lb (580,6

Typ: Samochodná pařezová fréza.

Maximální rychlost pojezdu: 66 fpm (20,1 m/min) až 133 fpm (40,5 m/min)

MOTOR

Značka/model: Kohler Command PRO EFI

Výkon: 26,5 hp (20 kW)

Max. točivý moment: 1,5 kW (20 k) Maximální výkon: 44,3 ft-lb (60,1 Nm)

Počet válců: 2

Typ paliva: 1: Zážehový motor:

Chladicí médium: Benzín: Chlazení: Vzduch

PRACOVNÍ ROZSAH

Šířka záběru: 47 palců (119,4 cm)

Nad zemí: 24 palců (61 cm)

Pod zemí: 38,1 cm (15 palců)

FRÉZOVACÍ KOLO

Průměr řezného kotouče (bez zubů): 17 palců (43,2 cm)

Tloušťka řezného kotouče: 12,7 mm (0,5 palce)

Styl zubů: 1: Systém řezání Yellow Jacket

Počet zubů: 16

Ochranný pracovní prostor: 7.5 cu ft (.2 m³)

Systém regulace řezné rychlosti: AutoSweep®

Ochranný kryt: Standard

HYDRAULICKÝ/ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Palivová nádrž: 6 gal (22,7 l)

Hydraulická nádrž: Hydraulická nádrž: 4 gal (15,1 l)

Průtok čerpadla při maximálních otáčkách: 3,7 g/min (14 l/min)

Elektrický systém: 12V

VOLITELNÉ

Řídicí systém AutoSweep®

Zadní hydraulicky říditelná náprava

Prodloužená záruka

Speciální lak

Plánovaná údržba

Program ochrany majetku Vermeer Confidence Plus®

POZNÁMKY:

Vermeer Corporation si vyhrazuje právo provádět změny v konstrukci, designu a specifikacích; přidat vylepšení; nebo kdykoli ukončit výrobu bez upozornění nebo závazku. Zařízení zobrazený je pouze ilustrativní a může zobrazovat volitelné příslušenství nebo součásti. Další informace o specifikacích stroje vám poskytne místní prodejce Vermeer. Vermeer, logo Vermeer, Equipped to Do More, Vermeer Confidence Plus, AutoSweep a Yellow Jacket jsou ochranné známky společnosti Vermeer Manufacturing Company v USA a/nebo jiných zemích. Kohler je registrovaná ochranná známka společnosti Kohler Co. © 2023 Vermeer Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v U.S.A. Prosím recyklujte.